



JEGERINGS.COM

special food machinery

Groentevorwerkstation VPS-6

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.
Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

Algemeen

Het groentevoorwerkstation VPS-6 kan voor de bandsnijmachine BCM-3000 worden geplaatst. De bovenband van het station sluit naadloos aan op de onderband van de bandsnijmachine. Het voorwerkstation is geschikt om met 6 personen aan te werken. Elke medewerker heeft een eigen krattenhouder, een kunststof snijplank en een afvaltrechter. Na het voorbereiden van de groente worden deze op de bovenband gelegd. De bovenband loopt over naar de onderband van de bandsnijmachine, die op zijn beurt de producten naar het mes van de bandsnijmachine voert. Het afval (stronken, slecht blad) komt via de afvaltrechter op de onderband van het voorwerkstation. De onderband heeft een zwanenconstructie (knik naar boven), zodat het afval naar een grote plastic container kan worden afgevoerd.

Voordelen

- De bovenband van het voorwerkstation sluit vrijwel naadloos aan bij de onderband van de snijmachine. Daardoor geen verlies van product.
- De snelheid van de bovenband kan met een frequentieregelaar worden ingesteld en gesynchroniseerd met de bandsnelheid van de bandsnijmachine. Zodoende kan optimaal gebruik worden gemaakt van de capaciteit van de bandsnijmachine.
- De krattenhouders, snijplanken en afvaltrechters kunnen geheel naar wens op het voorwerkstation geplaatst worden. Zo kan voor elke medewerker (zowel links- als rechtshandig) een perfecte ergonomische werkplek worden gecreëerd.
- De medewerkers staan op de meegeleverde RVS bordessen op de juiste (verstelbare) werkhogte. De bordessen hebben een veilige anti-slip bovenzijde.
- Geheel RVS constructie, alle naden geheel afgelast.
- RVS trommelmotoren en keerrollen.
- Banden voorzien van 2 stuursnaren, zodat deze altijd perfect recht sporen.
- RVS waterdichte schakelkast.

Reinigbaarheid en hygiëne

- Alle onderdelen zijn eenvoudig en zonder gereedschap te demonteren.
- De onderband voor het afval is voorzien van RVS zwenkwielen, en kan – nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald – zo uit het voorwerkstation worden gereden.
- De zijschotten van de onderband kunnen worden gekanteld. Vervolgens kan de rol – die de band in de knik houdt – worden ontspannen. Ook de keerrol kan met 1 knop ontspannen worden. Daarna kan de band opgetild worden, om het frame aan de binnenzijde grondig te reinigen.
- De bovenband kan – nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald – uit het voorwerkstation worden geschoven. De keerrol kan met 1 knop ontspannen worden. Daarna kan de band van het frame worden afgenomen, zodat het bandframe gereinigd kan worden.

Technische data

Elektrische aansluiting	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 1.54 A
Vermogen	0.37 kW
Bandsnelheid bovenband	0.21 m/s
Bandsnelheid onderband	0.38 m/s
Afmetingen	4040 x 2320 x 1860 mm
Gewicht	400 kg

Maattekening

