



JEGERINGS.COM

special food machinery

Estación de Preparación de Verduras VPS-6

www.jegerings.com



JEGERINGS.COM B.V.
Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

General

Delante de la cortadora BCM-3000 se puede instalar una estación VPS-6 para preparar las verduras. La banda superior de la estación encaja perfectamente sobre la banda inferior de la cortadora. La estación ofrece espacio de trabajo hasta para 6 personas. Cada persona dispone de un soporte para las canastillas, una tabla para cortar y una tolva para los desperdicios. Después de preparar las verduras, éstas se depositan sobre la banda superior. A continuación, la banda superior pasa a la banda inferior de la cortadora, que transporta los productos hacia las respectivas cuchillas de corte. Los desechos se depositan a través del embudo de desecho en la banda inferior de la estación de preparación. Esta banda tiene forma de sifón y permite depositar los residuos en un recipiente de plástico grande.

Ventajas

- La banda superior de la estación de preparación encaja perfectamente sobre la banda inferior de la cortadora, evitando así la pérdida de producto.
- La velocidad de la banda superior se ajusta mediante un regulador de frecuencia para sincronizarla con la velocidad de la cortadora. De este modo se aprovecha al máximo la capacidad de la máquina.
- Los portacestas, las tablas de cortar y los embudos para los desechos se pueden disponer en la estación según se desee, creando así lugar de trabajo ergonómico y adecuado para cada empleado (diestro o zurdo).
- Las plataformas de trabajo son de acero inoxidable, pueden ajustarse a la altura ideal para el empleado y están provistas de un recubrimiento antideslizante.
- La estructura está fabricada totalmente en acero inoxidable y todas las juntas están perfectamente soldadas.
- Los motores del tambor y los rodillos son de acero inoxidable.
- Las bandas transportadoras incorporan en su interior dos cables guía que permiten que la banda se desplace en perfecta alineación.
- Armario eléctrico de acero inoxidable estanco al agua.

Limpieza e higiene

- Todas las partes pueden desmontarse fácilmente sin necesidad de herramientas.
- La banda inferior (para los desechos) está provista de ruedas giratorias de acero inoxidable y puede separarse de la estación de preparación después de retirar el enchufe de la toma de corriente.
- Las paredes laterales de la banda inferior pueden abrirse para liberar el rodillo que mantiene inclinada la banda. De igual manera, el rodillo giratorio puede liberarse con solo pulsar un botón. De esta forma se levanta la banda para limpiar a fondo el interior del bastidor.
- La banda superior se puede desmontar de la estación de preparación una vez retirado el enchufe de la toma de corriente. El rodillo giratorio puede liberarse con solo pulsar un botón. La banda se puede retirar para limpiar a fondo el bastidor.

Ficha técnica

Conexión eléctrica	3 Ph / 400 V / 50 Hz / 1.54 A*
Potencia	0.37 kW
Ancho banda superior	0.21 m/s
Ancho banda inferior	0.38 m/s
Dimensiones	4040 x 2320 x 1860 mm
Peso	400 kg

*El VPS-6 es eléctricamente adaptable, asegurando su compatibilidad con los requisitos de energía locales.

Plano de medidas

